Technisches Informationsblatt

Schimmel

Schimmel-Blocker Isoliergrund

Produkteigenschaften:

- wirksamer Sperrgrund gegen Feuchtigkeit und Schimmelbildung
- weiß deckend

Weiß deckende Spezialbeschichtung für schimmelgefährdete Flächen. Auch für restfeuchte Untergründe. Nach dem Trocknen verhindert der Isoliergrund das Durchschlagen von Feuchtigkeit aus dem Untergrund und schützt so die gestrichenen Stellen ohne Zusatz biozider Wirkstoffe vor dem Neubefall mit Schimmel.

Anwendungsbereich:

Für schimmelgefährdete Wand- und Deckenflächen im Wohnbereich und in Feuchträumen. Erst verarbeiten, nachdem die Flächen mit den SchimmelX Systemprodukten vom Schimmelbefall befreit wurden!

Untergrundvorbehandlung:

Zunächst den Schimmelbefall mit Schimmel Entferner beseitigen. Poröse oder mürbe Putzstellen großzügig entfernen und mit Schimmel-Blocker Reparaturspachtel ausbessern.

Der Untergrund muss tragfähig und frei von Staub, Fett und sonstigen Trennmitteln sein.

Anwendung:

Schimmel-Blocker Isoliergrund vor Gebrauch gut aufrühren und mit einem Pinsel oder einer lösungsmittelbeständigen Lackrolle auf die Fläche auftragen, so dass eine geschlossene Oberfläche ohne Fehlstellen entsteht.

Für einen sicheren Schutz muss die gefährdete Fläche großzügig überstrichen werden (ca. 20 % über die Ränder der Schadstelle hinaus).

Bei Bedarf nach Durchtrocknung der ersten Schicht einen zweiten Anstrich aufbringen.

Wichtige Hinweise:

Nachfolgende Tapezier- oder Anstricharbeiten erst nach vollständiger Durchtrocknung durchführen. Arbeitsgeräte sofort nach Gebrauch mit Pinselreiniger oder Verdünnung reinigen. Nicht geeignet für feuchte gipshaltige Flächen. Bei dauerhafter Feuchtigkeitseinwirkung auf den Untergrund fachlichen Rat einholen.

Einsatzbereich:

Technische Daten:

Rohstoffbasis:	Acrylharz, Pigmente, Zement, Lösungsmittel
Dichte:	ca. 1,55 g/ml
Aussehen:	weiß
Glanzgrad:	matt
Flammpunkt:	ca. 28° Celsius
Verbrauch:	150 - 200 ml/m² pro Anstrich

EU-VOC-Grenzwert für dieses Produkt (kat.A/g, Lb) = 350 g/l (2010). VOC Inhalt dieses Produktes max. 348 g/l

ADR: - (<= 450 l, Kapitel 2.2.3.1.5.)

Sicherheitshinweise:

Reizend

Entzündlich. Gefahr ernster Augenschäden. Reizt die Atmungsorgane und die Haut. Dämpfe können Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen.
Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen. Nur in gut gelüfteten Bereichen verwenden. Bei der Arbeit geeignete Schutzhandschuhe und Schutzbrille/Gesichtsschutz tragen. Bei Berührung mit den Augen sofort gründlich mit Wasser abspülen und Arzt konsultieren. Dampf nicht einatmen. Berührung mit den Augen und der Haut vermeiden. Bei Verschlucken kein Erbrechen herbeiführen. Sofort ärztlichen Rat einholen und Verpackung oder dieses Etikett vorzeigen.
Enthält Zement.

Gebindegrößen:

Artikel-Nr. 0134 01144	Blechdose 750 ml
Bestell-Nr. 13451	EAN 4044899 13451 0

Gebinde gut verschlossen und kühl lagern.

Weitere Informationen:

Info-Telefon: +49 (0) 55 41 / 70 03 - 381
Mo.-Do: 8.00 - 16.00 Uhr

Internet: www.schimmelx.de
E-Mail: Info@schimmelx.de

Alle Auskünfte und Daten in diesem Informationsblatt entsprechen unseren Praxiserfahrungen und Laboruntersuchungen und basieren auf dem heutigen Stand der Technik. Sie können jedoch nur allgemeine Hinweise darstellen, die keine Eigenschaftszusicherung beinhalten. Da die Bedingungen, unter denen Lagerung, Transport und Verarbeitung erfolgen, außerhalb unseres Einflussbereiches liegen, kann aus den Hinweisen keine rechtliche Verbindlichkeit abgeleitet werden. Es obliegt dem Anwender, die Produkte auf ihre Eignung für den von ihm vorgesehenen Verwendungszweck unter den jeweiligen Objektbedingungen zu prüfen.