



Ausbesserungsfarbe

Produkteigenschaften:

- mit Langzeit-Filmschutz gegen Stockflecken u.ä.
- weiß deckend
- mit integrierter Auftragsbürste

Spezialanstrich mit Langzeit-Filmschutz gegen Stockflecken und Schimmel. Deckt die Verfärbungen zuverlässig und dauerhaft ab. Durch die integrierte Auftragsbürste lässt sich der Anstrich einfach und sauber direkt auf die Wand oder Decke auftragen.

Anwendungsbereich:

Anwendbar auf Tapeten und Rauhfaser, Dispersionsfarbenanstrichen, Putz, Beton, Stein und ähnlichen Untergründen.

Untergrundvorbereitung:

Zunächst den bereits vorhandenen Befall mit den Schimmel X-Systemprodukten beseitigen.

Der Untergrund muss tragfähig und frei von Staub, Fett und sonstigen Trennmitteln sein.

Anwendung:

Tube vor Gebrauch gut durchschütteln und die Ausbesserungsfarbe gleichmäßig auf die Fläche auftragen.

Bei Bedarf nach Durchtrocknung der ersten Schicht einen zweiten Anstrich aufbringen.

Wichtige Hinweise:

Nicht unter +5°C Untergrund- und Raumtemperatur verarbeiten.

Auftragsbürste sofort nach Gebrauch mit Wasser reinigen. Tube gut verschlossen und kühl, aber frostfrei lagern.

Gebindegrößen:

Artikel-Nr. 0136 01144	Tube 250 ml
Kat.-Nr. 13651	EAN 4044899 13651 4

Weitere Informationen:

Info-Telefon: +49 (0) 55 41 / 70 03 - 381
Mo.-Do: 8.00 - 16.00 Uhr

Einsatzbereich:



Technische Daten:

Rohstoffbasis:	Styrol-Acrylat-Dispersion, Füllstoffe, pilzhemmendes Filmschutzmittel, Additive und Hilfsmittel
Nassabriebbeständigkeit:	Klasse 2 nach DIN EN 13 300
Dichte:	ca. 1,5 g/ml
pH-Wert:	ca. 9,5 - 10
Aussehen:	weiß
Glanzgrad:	matt

Sonstige gesetzliche Produktangaben:

DecoPaint-Richtlinie(2004/42/EG)
EU-VOC-Grenzwert für dieses Produkt (Kat.A/a, Wb)= 30 g/l (2010).
VOC Inhalt dieses Produktes max. 20 g/l

EU-Biozidverordnung(528/2012/EG)
Bei diesem Produkt handelt es sich um eine "Behandelte Ware ohne primäre Biozidfunktion (Art. 58 i. V. mit Art.3 (1 a))".
Dieses Produkt schützt sich selbst durch den zugefügten Filmschutzwirkstoff, der durch den entstandenen trockenen Kunststofffilm keine nach Außen gerichtete Wirkung zeigen kann.
Filmschutzwirkstoff: Terbutryn, 2-Octyl-2H-isothiazolinon und Zinkpyrithion

Sicherheitshinweise:

Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen. Berührung mit den Augen und der Haut vermeiden. Bei Verschlucken sofort ärztlichen Rat einholen und Verpackung oder dieses Etikett vorzeigen. Nicht in die Kanalisation gelangen lassen.
Enthält Konservierungsmittel: Chlormethylisothiazolinon/ Methylisothiazolinon (3:1), Octylisothiazolinon. Kann allergische Reaktionen hervorrufen.

Internet: www.schimmelx.de
E-Mail: Info@schimmelx.de

Alle Auskünfte und Daten in diesem Informationsblatt entsprechen unseren Praxiserfahrungen und Laboruntersuchungen und basieren auf dem heutigen Stand der Technik. Sie können jedoch nur allgemeine Hinweise darstellen, die keine Eigenschaftszusicherung beinhalten. Da die Bedingungen, unter denen Lagerung, Transport und Verarbeitung erfolgen, außerhalb unseres Einflussbereiches liegen, kann aus den Hinweisen keine rechtliche Verbindlichkeit abgeleitet werden. Es obliegt dem Anwender, die Produkte auf ihre Eignung für den von ihm vorgesehenen Verwendungszweck unter den jeweiligen Objektbedingungen zu prüfen.