



Reparatur- & Feuchtraum-Spachtel

Produkteigenschaften:

- gebrauchsfertig
- ideal für Küche, Bad, Keller und Garage
- faserverstärkt für hohe Festigkeit

Gebrauchsfertige Spachtelmasse auf Dispersionsbasis zum Ausbessern von Wand- und Deckenflächen.

Anwendungsbereich:

Zum Füllen von Rissen und Löchern sowie zum Glätten von Unebenheiten im Wohnbereich sowie in Feuchträumen (wie Küche, Bad, Keller und Garage). Anwendbar auf Beton, Kalk-, Gips- und Zementputz, Mauerwerk, Dispersionsfarbenanstrichen, Kunstharzputzen und ähnlichen Untergründen. Nicht geeignet für Spachtelarbeiten auf Holz, Kunststoff und Metall.

Untergrundvorbereitung:

Eventuell vorhandenen Schimmelbefall mit Schimmel Entferner beseitigen. Der Untergrund muss trocken, tragfähig und frei von Staub, Fett und sonstigen Trennmitteln sein. Stark saugende Untergründe grundieren – z. B. mit SchimmelX Sicherheits-Grundierung.

Anwendung:

Die Spachtelmasse in die schadhafte Stelle drücken und glatt abziehen. Bei vollflächigem Auftrag beträgt die maximale Schichtstärke 5 mm. Ist ein stärkerer Auftrag erforderlich, so kann nach dem Durchtrocknen der ersten Lage eine weitere Schicht aufgetragen werden. Der Reparatur- und Feuchtraum-Spachtel lässt sich einfach glätten und härtet rissfrei aus. Nach dem Durchtrocknen können die gespachtelten Stellen bei Bedarf nachgeschliffen sowie gestrichen, tapeziert oder überklebt werden.

Gebindegrößen:

Artikel-Nr. 03330 2144 1 kg Dose
EAN 4044899 33302 9

Artikel-Nr. 03330 3144 5 kg Eimer
EAN 4044899 33303 6

Weitere Informationen:

Info-Telefon: +49 (0) 55 41 / 70 03 - 381
Mo.-Do: 8.00 - 16.00 Uhr

Einsatzbereich:



Technische Daten:

Rohstoffbasis: Styrol-Acrylat-Dispersion, Wasser, Calciumcarbonat, Faser, Konservierungsmittel und Additive
Dichte: 1,8 g/cm³
pH-Wert: 8-9

Wichtige Hinweise:

Die Spachtelmasse ist gebrauchsfertig und darf nicht mit Wasser verdünnt werden. Nicht unter + 5 °C verarbeiten. Arbeitsgeräte sofort nach Gebrauch mit Wasser reinigen. Gebinde gut verschlossen, kindersicher und kühl, aber frostfrei lagern.

Nur restentleerte Gebinde zum Recycling geben. Eingetrocknete Materialreste können über den Hausmüll oder als Baustellenabfall entsorgt werden. Nicht ausgehärtete Reste nach Abfallschlüssel-Nr. 08 04 10 entsorgen.

Enthält Konservierungsmittel: Chlormethylisothiazolinon/Methylisothiazolinon (3:1).

Kann allergische Reaktionen hervorrufen.

Beratung für Isothiazolion-Allergiker unter Tel. 05541/7003-64.

Internet: www.schimmelx.de
E-Mail: Info@schimmelx.de

Alle Auskünfte und Daten in diesem Informationsblatt entsprechen unseren Praxiserfahrungen und Laboruntersuchungen und basieren auf dem heutigen Stand der Technik. Sie können jedoch nur allgemeine Hinweise darstellen, die keine Eigenschaftszusicherung beinhalten. Da die Bedingungen, unter denen Lagerung, Transport und Verarbeitung erfolgen, außerhalb unseres Einflussbereiches liegen, kann aus den Hinweisen keine rechtliche Verbindlichkeit abgeleitet werden. Es obliegt dem Anwender, die Produkte auf ihre Eignung für den von ihm vorgesehenen Verwendungszweck unter den jeweiligen Objektbedingungen zu prüfen.